

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	H5	A1	A2	E	F	K	W	電動操作機		概略質量
インチ	mm														型式	90°コントロール時間(秒) 50/60Hz	(kg)
8	200	197	60	266	220	220	198	100	167	143	14	154	85	100	NEL-2.5	37/30	27.6

注 記

(1) \*マーク : 仕様書参照

(2)


\*

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	

フランジ規格	
BS 10-E	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

(3)

\*



m60	電動操作機	ADC12		1	
5	シートリング	(PFA)		1	
3	弁 棒	SUS329J1		1組	
2	弁 体	SCS14		1	
1	本 体	FCD-S		1	

品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考
----	---------	-------	-----	-----	-----

型 式 846T-41 <sup>\*</sup>(3) <sub>[ ]</sub> ダクトイル鉄鑄造品  
巴式バタフライバルブ

巴 巴 ル ブ 株 式 有 限 公 司	照 査	久 田
	検 図	久 木
	設 計	佐 伯
日 付	2000.08.30	

図面番号	A3-43175	改訂番号	B
------	----------	------	---