


□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	エアースリンダ		概略質量 (kg)
													型式	質量 (l/st.)	
10	250	247.5	68	320	260	260	340	1255	865	67	257	131	TG-14S	12.56	219
12	300	296.4	78	374	297	297	340	1255	865	67	257	131	TG-14S	12.56	229

注記

- (1) *マーク : 仕様書参照願います。
- (2) *

フランジ規格	
JIS 5K	
JIS 10K	
ASME Class 125/150	
JPI Class 150	
BS 10-E	
BS 4504 (PN10)	
DIN (PN10)	

- (3)



加圧開

品番	部品名称	JIS記号 材 質	数量	備考
C35	サイレンサ	樹脂	1	
C25	スピードコントローラ	ADC	2	
C24	エアースリンダ	FC200	1	
5	シートリング	(PTFE)	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	(PTFE)	1	(芯金: SCS13)
1	本 体	FCD-S	1	

型 式 847T-3U^{*(3)} ダクタイル鉄鑄造品
 巴式バタフライバルブ (重負荷仕様)

巴バルブ株式会社	照 査	亀 沢
	検 図	三 原
	設 計	佐 伯
日 付	2001.06.07	
図面番号	A3-44553	
改訂番号		
B		