

*


□	径	d	L	D	H1	H2	H3	A	P	B	f1	f2	G	エア-シリンダ		概略質量
インチ	mm													型 式	(cc/St.)	(kg)
8	200	199	60	256	177	227	307	945	585	60	165	70	3/8	TG-10S	3590	73

注 記

(1) *マーク : 仕様書参照

(2) *

フランジ規格	
	JIS 5K
	JIS 10K
	ASME Class 125/150
	JPI Class 150
	BS4504 (PN10)
	DIN (PN10)



加 圧 開

C26	サイレンサ	樹脂		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エア-シリンダ	FC250 (FKM)		1	
*	12	シートリング	(SEP)	1	
			(EPDM)		
			(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体	FCD450	1	ダクロ処理
			SCS14		
1	本 体	FCD450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G-3U ^{*(3)} ダクトイル鑄鉄
 巴式バタフライバルブ (重負荷仕様)

巴バルブ株式会社

照 査	原 山
検 図	鍋 島
設 計	金 城
日 付	2004.10.14

図面番号 A3-50729

改訂番号

B