

□ 径 インチ	mm	d	L	D	H1	H2	H3	A	P1	B	f1	f2	シリンダ		概略質量 (kg)
													型式	容量 (l/Str.)	
12	300	302	78	367	253	312	307	1080	720	60	94	206	TC-12S	6.36	126


注記

- (1) *マーク : 仕様書参照願います。
(2) *

フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
ASME Class 125/150
JPI Class 150

フランジ規格
DIN (PN10)
BS4504 (PN10)

- (3)



加 圧 閉

C35	サイレンサ	樹 脂		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エア-シリンダ	FC250 (FKM) (SEP) (EPDM) (NBR)		1	
* 12	シートリング			1	
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
* 2	弁 体	FCD450 SCS14		1	ダクロ処理
1	本 体	FCD450		1	
品番	部 品 名 称	JIS記号	材 質	数 量	備 考

型 式 700G-3K ^{*(3)} ダクトイル鑄鉄
 巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴 巴 爾 株 式 有 限 公 司	照 査	上 村
	検 図	原 山
	設 計	松 原
日 付	2004.10.26	
図面番号	A3-50789	
	改 訂 番 号	
	B	