

□ 径		d	L	D	H1	H2	H3	A	P1	B	f1	f2	シリンダ		概略質量 (kg)
インチ	mm												型式	質量 (1/2st.)	
12	300	302	78	367	253	312	307	1080	720	60	94	206	TG-12S	6.36	126

注記

(1) *マーク : 仕様書参照願います。

(2)


*

フランジ規格
JIS 5K
JIS 10K
ASME Class 125/150
JPI Class 150

フランジ規格
DIN (PN10)
BS4504 (PN10)

(3)

*



加 圧 開

C35	サイレンサ	樹脂		1	
C25	スピードコントローラ	ADC		2	
C24	エアシリンダ	FC250		1	
*	12	シートリング	(FKM)	1	
			(SEP)		
			(EPDM)		
			(NBR)		
3	弁 棒	SUS420J2		1組	
*	2	弁 体	SCS14	1	
			FCD 450		
1	本 体	FCD 450		1	ダクロ処理
品番	部 品 名 称	JIS記号 材	質	数量	備 考

型 式 700G-3U ダクタイトル鑄鉄
 巴式バタフライバルブ (標準仕様)

巴バルブ株式会社	照 査	門 永
	検 図	鍋 島
	設 計	松 原
日 付	2005. 1.28	

図面番号	A3-51175	改 訂 番 号
		C