



※

呼び径		d	L	D	H1	H2	E	K	F	W	概算質量 (kg)
インチ	mm										
3	80	84	46	125	77	172	28	31	110	70	1.7
4	100	104	52	147	94	183	28	31	110	70	2.2
5	125	130	56	180	108	211	46	42	133	100	3.8
6	150	153.5	56	210	125	222	46	42	133	100	4.7

注記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
- (2)

※

接続フランジ規格	
JIS5K	
JIS10K	

日本水道協会 給水用具 (バルブ類) の認証品

品番	部品名称	JIS記号	数量	備考
G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12/ (樹脂)	1組	
12	シートリング	(シリコンゴム)	1	フッ素樹脂コーティング
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	ADC12	1	

型 式 700ZJ - 2F      アルミニウム合金      3~6インチ  
ダイカスト      ダイカスト      80~150mm

巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社

照 査	河合
検 図	久田
設 計	山口(幸)
日 付	2016.2.24
改 訂 番 号	

図面番号      A3-65875