



※

呼び径		d	L	D	H1	H2	E	K	F	W	概算質量 (kg)
インチ	mm										
3	80	84	46	125	77	172	28	31	110	70	1.8
4	100	104	52	147	94	183	28	31	110	70	2.3
5	125	130	56	180	108	211	46	42	133	100	4.0
6	150	153.5	56	210	125	222	46	42	133	100	5.0

注記

- (1) ※印は選択項目です。仕様書をご参照ください。
- (2)

※

接続フランジ規格	
JIS5K	
JIS10K	
ASME B16.1 CLASS 125	
ASME B16.5 CLASS 150	
JPI 150Lb	

G21	ウォームギヤ アクチュエータ	ADC12/ (樹脂)	1組	
12	シートリング	FKM	1	
3	弁 棒	SUS420J2	1組	
2	弁 体	SCS14	1	
1	本 体	ADC12	1	
品番	部 品 名 称	JIS 記号 材 質	数 量	備 考
型 式	700ZH - 2F	アルミニウム合金 ダイカスト		3~6インチ 80~150mm

巴式バタフライバルブ

巴バルブ株式会社	照 査	河合
	検 図	山口(率)
	設 計	山村
	日 付	2016.12.12
図面番号	A3-67621	改 訂 番 号